Konkatenation zweier Listen mit *concat*

- ▶ Was ist an der Konkatenation etwas unschön?
- ▶ Man muss die „vordere“ Liste einmal durchgehen, um den „letzten“ Nachfolger (urspr. `null` zu erhalten, der einen neuen Nachfolger bekommt (das erste Objekt der „hinteren“ Liste).
- ▶ Wie könnte man das verbessern?
- ▶ Die bisherige Liste nennt man *einfach verankerte, einfach verkettete Liste*.
- ▶ Man könnte die Liste *zweifach verankern*.
- ▶ Das geht einfach: in der Klasse `List<T>` gibt es ein zusätzliches Attribut `last` vom Typ `Entry<T>`, das den letzten Eintrag der Liste referenziert.

i -tes Element entfernen

- ▶ Nehmen wir an, wir wollen auch zusätzlich das i -te Element aus der Liste entfernen.
- ▶ Um das i -te Element aus einer Liste zu entfernen, müssen natürlich die ersten $i - 1$ Elemente durchlaufen werden.
- ▶ Dann muss der Verweis des $i - 1$ -ten-Elementes auf den neuen Nachfolger “umgebogen” werden:

i -tes Element entfernen

```
...  
public void delete(int index)  
{  
    if(this.head==null) {  
        throw new NullPointerException("Empty List.");  
    }  
    if(index<1 || index>this.length()) {  
        throw new IllegalArgumentException(index+" out of list index range.");  
    }  
  
    Entry<T> currentEntry = this.head;  
    for(int j = 1; j<=index; j++) {  
        currentEntry = currentEntry.getNext();  
    }  
    currentEntry.setNext(currentEntry.getNext().getNext());  
    this.size--;  
}  
...
```

Element an Stelle i einfügen

- ▶ Um ein Element an einer bestimmten Stelle i einzufügen, müssen wiederum die ersten $i - 1$ Elemente durchlaufen werden.
- ▶ Dann muss der Verweis des $i - 1$ -Elementes auf den neuen Nachfolger “umgebogen” werden.
- ▶ Zuvor brauchen wir aber den alten Verweis, weil der neue Nachfolger des $i - 1$ -ten Elements als Nachfolger den alten Nachfolger des $i - 1$ -ten Elements haben muss.

Element an Stelle n einfügen

```
...  
public void insert(T o, int index)  
{  
    if(index < 1 || index > this.length()) {  
        throw new IllegalArgumentException(index+" exceeds length of list.");  
    }  
    if(this.head==null) {  
        this.head = new Entry<T>(o,null);  
    }  
  
    else {  
        Entry<T> currentEntry = this.head;  
        while(index > 0) {  
            currentEntry = currentEntry.getNext();  
            index--;  
        }  
        Entry<T> newEntry = new Entry<T>(o,currentEntry.getNext());  
        currentEntry.setNext(newEntry);  
    }  
    this.size++;  
}
```

Suche nach einem Element

Häufige Anforderung: Stelle fest, ob die Liste ein Objekt bestimmter Art enthält.

```
...  
public boolean contains(T o)  
{  
    Entry<T> currentEntry = this.head;  
    while(currentEntry!=null && !currentEntry.getElement().equals(o))  
    {  
        currentEntry = currentEntry.getNext();  
    }  
    return currentEntry!=null;  
}  
...
```

Effizienzverbesserung: Doppelt-verankerte Liste

Hier noch kurz angedeutet: die Verbesserung durch die doppelte Verankerung:

```
public class DoppeltVerankerteListe<T>
{
    private int size;

    private Entry<T> head;

    private Entry<T> last;

    public DoppeltVerankerteVListe()
    {
        this.size = 0;
        this.head = null;
        this.last = null;
    }
    ...
}
```

Symmetrische Variante

- ▶ Wie wir kurz angedeutet haben, können wir die Liste statt mit `prefix` auch mit `postfix` aufbauen und dann auf das letzte Element `last` und den vorderen Rest `lead`
- ▶ Wir können das natürlich mit einer doppelt-verankerten Liste genauso wie mit einer einfach verketteten Liste machen.
- ▶ In der Klasse `Entry<T>` wird statt der Nachfolger (Attribut `next`) nun der Vorgänger `prev` gespeichert.
- ▶ Die drei oben angedeuteten Methoden sind dann symmetrische Varianten der Methoden `prefix`, `first` und `rest`.

Anwendungs-Beispiel

- ▶ Die symmetrische Variante in Action:
- ▶ Ein Polynom P n -ten Grades ist eine Abbildung $P : \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$P(a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0, x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0$$

d.h. für $n = 0$ ist der Wert von P der Wert von a_0 .

- ▶ Modellieren wir die „Koeffizienten“ $a_n, \dots, a_0$ als Liste a über `Double`-Objekten (d.h. `T` wird mit `Double` zu `List<Double>` parametrisiert), können wir das Berechnungsschema direkt implementieren (müssen dabei aber die Liste von hinten durchlaufen):

Anwendungs-Beispiel

```
public class Polynom {  
    public static Double polynomBerechnen(List<Double> a, double x) {  
        if(a.isEmpty()) {  
            throw new IllegalArgumentException("Coefficients must not be empty.");  
        }  
  
        if(a.lead().isEmpty()) {  
            return a.last().getElement();  
        } else {  
            return polynomBerechnen(a.lead(), x*x) * x + a.last()  
        }  
    }  
}  
  
...
```

Überblick

10. Datenstrukturen

10.1 Einleitung

10.2 Ein Datenmodell für Listen

10.3 Doppelt-verkettete Listen

10.4 Bäume

Verbesserung?

- ▶ Was ist eigentlich, wenn wir tatsächlich beide symmetrische Varianten gleichzeitig haben wollen, also sowohl `prefix`, `first` und `rest`, als auch `postfix`, `last` und `lead` haben wollen?
- ▶ Dann müssten wir beide Varianten in einem implementieren ...
- ▶ Das nennt man dann *doppelt-verkettete Liste* bzw. doppelt-verkettet und doppelt-verankerte Liste.

Doppelt-verkettete Liste

Graphisch:

Doppelt-verkettete Liste: Entry

```
private class Entry<T> {  
    private T element;  
  
    private Entry<T> next;  
  
    private Entry<T> prev;  
  
    public Entry(T elem) {  
        this.element = elem;  
        this.next = null;  
        this.prev = null;  
    }  
    ... // Getter and Setter  
}
```

Doppelt-verkettete Liste: Liste

```
public class DVList<T> {  
  
    private int size;  
  
    private Entry<T> head;  
  
    private Entry<T> tail;  
  
    public DVList() {  
        this.size = 0;  
        this.head = null;  
        this.tail = null;  
    }  
  
    ...  
}
```

Doppelt-verkettete Liste: *prefix*

```
...  
public void prefix(T elem) {  
    Entry<T> newHead = new Entry<T>(elem);  
    if(this.size == 0) { // leere Liste: beachte tail!  
        this.head = newHead;  
        this.tail = newHead;  
    } else { // Liste nicht mehr leer: tail egal!  
        newHead.setNext(this.head);  
        this.head.setPrev(newHead);  
        this.head = newHead;  
    }  
    this.size++;  
}  
...
```

Doppelt-verkettete Liste: *postfix*

```
...  
public void postfix(T elem) {  
    Entry<T> newTail = new Entry<T>(elem);  
    if(this.size == 0) { // leere Liste: beachte head!  
        this.head = newTail;  
        this.tail = newTail;  
    } else { // Liste nicht mehr leer: head egal!  
        newTail.setPrev(this.tail);  
        this.tail.setNext(newTail);  
        this.tail = newTail;  
    }  
    this.size++;  
}  
...
```

Doppelt-verkettete Liste: *first* und *last*

```
...
public T first() {
    if(this.head==null) {
        throw new NullPointerException("Empty List - no head element available.");
    }
    return this.head.getElement();
}

public T last() {
    if(this.tail==null) {
        throw new NullPointerException("Empty List - no tail element available.");
    }
    return this.tail.getElement();
}
...
}
```

Doppelt-verkettete Liste: *rest*

```
...
public DVList<T> rest() {
    if(this.head==null) {
        throw new NullPointerException("Empty List - no head element to cut off.");
    }
    DVList<T> erg = new DVList<T>();
    erg.size = this.size - 1;
    erg.head = this.head.getNext();
    return erg;
}
...
}
```

Doppelt-verkettete Liste: *lead*

```
...
public DVList<T> lead() {
    if(this.tail==null) {
        throw new NullPointerException("Empty List - no last element to cut off.");
    }
    DVList<T> erg = new DVList<T>();
    erg.size = this.size - 1;
    erg.tail = this.tail.getPrev();
    return erg;
}
...
}
```

Doppelt-verkettete Liste als Standard

- ▶ Die weiteren Methoden sind recht ähnlich zur einfach verketteten Liste.
- ▶ Standard-Implementierungen einer (verketteten) Liste in imperativen Sprachen sind oft doppelt-verkettete Listen (z.B. `java.util.LinkedList`).

Beispiel: Keller (Stapel, Stack)

- ▶ Den Keller als LIFO-Datenstruktur haben wir bereits kennengelernt.
- ▶ Wir wollen einen Kellerspeicher mit zwei Operationen:
 - ▶ `void push(T o)` – legt Objekt `o` auf dem Stapel ab.
 - ▶ `T pop()` – entfernt oberstes Element (vom Typ `T`) und gibt es zurück.
- ▶ Welche Mittel benötigen wir *minimal* zur Implementierung:
 - ▶ Einfach verkettete Liste?
 - ▶ Doppelt verankerte Liste?
 - ▶ Doppelt verkettete Liste?

Beispiel: Warteschlange (Queue)

- ▶ Die Warteschlange (Queue) ist eine häufig benötigte FIFO-Datenstruktur.
- ▶ Typischerweise zwei Operationen:
 - ▶ `void put (T o)` – fügt das Objekt `o` an die Schlange an (entspricht `postfix`).
 - ▶ `T get ()` – entfernt vorderstes Element (vom Typ `T`) und gibt es zurück (entspricht `first` bzw. `rest`)

- ▶ Welches Listenmodell ist zur Implementierung am besten geeignet?

Beispiel: Spiegeln einer Queue

- ▶ Rekursiv lässt sich eine Queue sehr einfach spiegeln:
- ▶ Rekursionsanfang: wenn die Liste leer ist, ist sie automatisch gespiegelt.
- ▶ Ansonsten: Spiegele den Rest (ohne das erste Element) und hänge dieses erste Element am Ende an.