

Einführung in die Informatik: Systeme und Anwendungen
 SS 2017

Übungsblatt 6: SQL

Abgabe bis 18.06.2017, 23:59 Uhr

Besprechung am 19./20.06.2017

Aufgabe 6-1 *SQL* (2+1+1+1+1+2+2 Punkte)
Hausaufgabe

Diese Aufgabe nimmt Bezug auf die (noch leere) Gärtnerei-Datenbank aus Aufgabe 5-3. Zunächst soll sie mit Daten gefüllt werden.

(a) Füllen Sie die Tabellen mit folgenden Werten:

Kunde					
Kundennr	Nachname	Vorname	PLZ	Ort	Strasse
15	Maus	Micky	92803	Anaheim, CA	Disneyland Resort
37	Beckenbauer	Franz	6370	Kitzbuehel	Hauptstr. 7

Produkt	
Produktnr	Bezeichnung
167	Gaensebluemchen
48	Kunstrasen

Bestellung		
Kundennr	Produktnr	Menge
37	48	320
15	167	4

Geben Sie SQL-Befehle an zum

- (b) Abändern der Bezeichnung des Produktes mit der Nummer 167 auf „Bellis perennis“,
- (c) Verdoppeln der Mengen in den Bestellungen des Kunden mit der Nummer 15,
- (d) Löschen aller Bestellungen mit einer Menge von weniger als 100 Einheiten.

Die Datenbank soll nun so modifiziert werden, dass zusätzlich für jede Bestellung das Datum gespeichert wird.

- (e) Fügen Sie mit dem ALTER TABLE-Befehl das Attribut `Bestelldatum` dem bisherigen Schema der Tabelle `Bestellung` hinzu. Der passende Datentyp ist dabei `date`.
- (f) Die neue Spalte soll nun für alle bereits vorhandenen Bestellungen mit dem aktuellen Datum versehen werden. Der Wert (das aktuelle Datum) kann dabei entweder durch `current_date` oder manuell durch `'2017-06-12'` gesetzt werden.
- (g) Löschen Sie nun die drei Tabellen. Achten Sie dabei darauf, dass zu jedem Zeitpunkt die Fremdschlüsselwerte nicht verwaist sind.

Aufgabe 6-2 *Anfragen in SQL*
Hausaufgabe

(1+1+1+2+2+1+1+2+2+2 Punkte)

Diese Aufgabe nimmt Bezug auf die Datenbank in der Datei `moebel.sql` (siehe Vorlesungs-Homepage sowie Aufgabe 6-4). Formulieren Sie die folgenden Anfragen in SQL.

- (a) Finden Sie die Kundennummer, den Kundennamen und den Ort aller in der Tabelle `Kunde` gespeicherten Kunden.
- (b) Finden Sie die Artikelnummer, die Artikelbezeichnung, den Lagerort und den Lagerbestand aller in Hamburg oder München gelagerten Artikel.
- (c) Finden Sie für jeden Verkauf die Auftragsnummer, die Personalnummer und den Nachnamen des Angestellten, der den Auftrag bearbeitet hat.
- (d) Finden Sie für alle in der Tabelle `Ausgang` gespeicherten Bestellungen des Artikels mit der Nummer 203333 die Auftragsnummer, die Artikelnummer, die bestellte Menge und alle Lagerbestände und Lagerorte, an denen eine ausreichende Stückzahl des Artikels 203333 vorhanden ist.
- (e) Finden Sie die Kundennummern derjenigen Kunden, die keinen Auftrag erteilt haben.
- (f) Gesucht sind die verschiedenen Lagerorte von Artikeln in der Tabelle `Inventar`, die einen Lagerbestand von mindestens 8 Exemplaren haben.
- (g) Finden Sie die Personalnummern derjenigen Angestellten, die keinen Verkauf bearbeitet haben.
- (h) Finden Sie für alle Verkäufe, in denen der Artikel mit Nummer 301001 bestellt wurde, die Auftragsnummer, den Nachnamen des Angestellten, der den Auftrag bearbeitet hat, und die in dem Auftrag bestellte Menge des Artikels 301001.

Formulieren Sie die folgenden Anfragen einmal mit Hilfe von Join-Operationen und einmal mit Hilfe von geschachtelten Unteranfragen.

- (i) Finden Sie die Auftragsnummer, das Bestelldatum und die Kundennummer aller Verkäufe an Kunden aus Stuttgart.
- (j) Finden Sie den Vornamen und den Nachnamen derjenigen Angestellten, die einen oder mehrere Verkäufe an Kunden aus Stuttgart bearbeitet haben.