Unsupervised Learning

Problemstellung: Es sind nur Datenobjekte gegeben, aber keine Beispiele die Werte der Zielvariable mit Werten aus der Darstellung im Feature-Raum verknüpfen.

Aufgaben:

- Finde Gruppen von ähnlichen Objekten (Clustering)
- Finde Objekte, die ungewöhnlich sind (Outlier Detection)
- Finde Teile von Objektbeschreibungen, die häufig vorkommen (Pattern Mining)

Vorteile:

- Ergebnis ist generischer da es weniger Angaben über die Zielvariablen gibt
- Keine manuelle Bewertung von Trainingsbeispielen notwendig (vorher)

Nachteile:

- Es ist schwierig die Ergebnisse in Relation zum Vorhersageziel zu setzen.
- höhere Flexibilität hat häufig auch höherer Komplexität zur Folge
- Manuelle Bewertung wird nach dem Data Mining notwendig, um das Ergebnis zu evaluieren.

33

Beispielanwendungen

- **Clustering:** Welche Taktiken werden beim Kampf gegen einen Boss-Gegner eingesetzt ?
(Darstellung der Taktik und Clustering der Ergebnisse)
- **Outlier Detection:** Welche Spieler verhalten sich verdächtig?
(Beschreibung der Spieler durch Online-Zeiten und Aktivitätsverteilung => feststellen der Abweichung von „normalen Spielern“)
- **Pattern Mining:** Finde Standardrotationen bei einem RPG?
(Abilden des Spielerverhaltens durch die Reihenfolge der eingesetzten Fähigkeiten => häufige Muster entsprechen einem typischen Verhalten)

34

Clustering Verfahren

- Identifikation einer endlichen Menge von Kategorien, Klassen oder Gruppen (*Cluster*) in den Daten.
- *Ähnliche* Objekte sollen im *gleichen* Cluster sein, *unähnliche* Objekte sollen in *unterschiedlichen* Clustern sein.
- Clustering-Modelle sollen sowohl Klassen(Cluster) finden, als auch Methoden liefern Objekte den Klassen (Clustern) zuzuweisen.

35

Clustering

Gegeben:

- Eine Objektmenge: $DB \subseteq F$
- Eine diskrete Zielvariable $C \subseteq \mathbb{N}_0$ (Menge der Clusterindizes)
- ggf. ist $|C|$ bekannt (Anzahl der Cluster)

Gesucht: Funktion $f: F \rightarrow C$, die Objektdarstellungen auf Werte der Zielvariable abbilden und dabei möglichst „gute Cluster“ findet.

Güte eines Clusters:

- Abhängig vom Clustermodell:
 - Wie wird festgestellt das Objekt o zu Cluster c gehört?
 - Wie kann man entscheiden ob 2 Objekte im gleichen Cluster liegen?
- Optimiert werden sollen:
 - Kompaktheit des Clusters
 - Trennung der Cluster

36

Partitionierendes Clustering (1)

Idee:

- Es gibt k Cluster und jeder Cluster c hat ein repräsentatives Objekt o_c
- Zuordnung von Objekten o zu c über den Abstand $dist(o_c, o)$:
 $cluster(o) = \arg \min_{c \in C} (dist(o_c, o))$
- Kompaktheit eines Cluster über:
 - durchschnittlichen Abstand der zugeordneten Elemente:
 $compact(c) = \sum_{o \in \{o \in DB | cluster(o) = c\}} dist(o_c, o)$
 - durchschnittlichen quadratischen Abstand der zugeordneten Elemente:
 $sqrComp(c) = \sum_{o \in \{o \in DB | cluster(o) = c\}} dist(o_c, o)^2$
- Güte des Clusterings: $TD(C) = \sum_{c \in C} compact(c)$
oder $TD^2(C) = \sum_{c \in C} sqrComp(c)$

37

Partitionierendes Clustering (2)

- typische Repräsentanten:
 - Centroid: $centroid(c) = \frac{1}{|\{o \in DB | cluster(o) = c\}|} \sum_{o \in \{o \in DB | cluster(o) = c\}} o$
 - Medoid: $medoid(c) = \arg \min_{o \in \{o \in DB | cluster(o) = c\}} \left(\sum_{p \in \{p \in DB | cluster(o) = c\}} dist(o, p) \right)$

Minimieren von TD oder TD^2 :

- TD und TD^2 sind nicht konvex und haben lokale Minima
- TD und TD^2 sind nicht stetig (Sprungstellen bei Clusterwechsel möglich)
- Verfahren mit Greedy-Suche die TD/ TD^2 lokal minimieren
 1. Schritt: Gegeben ist $cluster(o)$ für alle $o \in DB$
=> bilde die Menge der Clusterrepräsentanten $\{o_{c1}, \dots, o_{cn}\}$
 2. Schritt: Gegeben ist $Centroids = \{o_{c1}, \dots, o_{cn}\}$
=> ordne alle Objekt o dem nächsten Element von $Centroids$ zu
 3. Abbruch falls sich TD/ TD^2 nicht mehr ändert

38

Beispiel für partitionierendes Clustering

39

Algorithmus

ClusteringDurchVarianzMinimierung (Objektmenge DB, Integer k)

Erzeuge eine „initiale“ Zerlegung
der Objektmenge DB in k Cluster;

Berechne die Menge $C' = \{C_1, \dots, C_k\}$ der
Centroide für die k Cluster;

$C = \{\};$

$TD2 = \text{sqrTD}(C', DB);$

repeat

$TD2_{\text{old}} = TD2;$

$C = C';$

 Bilde k Cluster durch Zuordnung jedes Punktes zum
 nächstliegenden Centroid aus C;

 Berechne die Menge $C' = \{C'_1, \dots, C'_k\}$ der Centroide für
 die neu bestimmten Cluster;

$TD2 = \text{sqrTD}(C', DB);$

until $TD2 == TD2_{\text{old}};$

return C;

40

partitionierendes Clustering

Varianten:

- k-Means: in jedem Schritt wird nur ein Objekt ggf. neu zugewiesen. Der alte und der neue Cluster-Centroid wird danach gleich geändert.
- Expectation Maximation Clustering (EM)
Statische Variante die Cluster durch Verteilungsfunktionen beschreibt.
- k-Medoid Clusterings:
 - Cluster-Repräsentanten sind Medoide
 - Anpassung der Cluster durch Vertauschen von Medoid und Nicht-Medoid Objekten.

Eigenschaften:

- Algorithmus ist stark von der initialen Partitionierung abhängig.
- Centroid-basierte Verfahren sind sehr schnell $O(i*n*k)$. (#Iterationen i)
- Medoid Verfahren sind relativ langsam $O(i*n^2*k)$ (#Iterationen i)

41

Dichtebasiertes Clustering

Idee: Cluster sind dichte Regionen im Feature Raum F .

Dichte:

$$\frac{\text{Anzahl Objekte}}{\text{Volumen}}$$

Hier:

- **Volumen:** ϵ -Umgebung bzgl. Distanzmaß $dist(x,y)$ um Objekt o
- **dichte Region:** es liegen MinPts Objekte in der ϵ -Umgebung von o
 $\Rightarrow o$ wird Kernpunkt genannt
- „zuhängende Kernpunkte“ bilden **Cluster**
- Punkte, die in keinem Cluster liegen nennt man Rauschen (**Noise**)

42

Dichtebasiertes Clustering

Intuition

Parameter $\varepsilon \in \mathbb{R}$ und $MinPts \in \mathbb{N}$ spezifizieren Dichtegrenzwert

ε $MinPts = 4$

43

Dichtebasiertes Clustering

Intuition

Parameter $\varepsilon \in \mathbb{R}$ und $MinPts \in \mathbb{N}$ spezifizieren Dichtegrenzwert

ε $MinPts = 4$

- *Kernpunkt*

44

Dichtebasiertes Clustering

Intuition

Parameter $\varepsilon \in \mathbb{R}$ und $MinPts \in \mathbb{N}$ spezifizieren Dichtegrenzwert

ε $MinPts = 4$

- *Kernpunkt*
- *Direkte Dichte-Erreichbarkeit*

45

Dichtebasiertes Clustering

Intuition

Parameter $\varepsilon \in \mathbb{R}$ und $MinPts \in \mathbb{N}$ spezifizieren Dichtegrenzwert

ε $MinPts = 4$

- *Kernpunkt*
- *Direkte Dichte-Erreichbarkeit*
- *Dichte-Erreichbarkeit*

46

Dichtebasiertes Clustering

Intuition

Parameter $\varepsilon \in \mathbb{R}$ und $MinPts \in \mathbb{N}$ spezifizieren Dichtegrenzwert

ε $MinPts = 4$

- *Kernpunkt*
- *Direkte Dichte-Erreichbarkeit*
- *Dichte-Erreichbarkeit*
- *Dichte-Verbundenheit*

47

Dichtebasiertes Clustering

Formalisierung [Ester, Kriegel, Sander & Xu 1996]

- Ein Objekt $p \in DB$ heißt *Kernobjekt*, wenn gilt:
 $|RQ(p, \varepsilon)| \geq MinPts$
 $RQ(p, \varepsilon) = \{o \in DB \mid dist(p, o) \leq \varepsilon\}$
- Ein Objekt $p \in DB$ ist *direkt dichte-erreichbar* von $q \in DB$ bzgl. ε und $MinPts$, wenn gilt:
 $p \in RQ(q, \varepsilon)$ und q ist ein Kernobjekt in DB .
- Ein Objekt p ist *dichte-erreichbar* von q , wenn es eine Kette von direkt erreichbaren Objekten von q nach p gibt.
- Zwei Objekte p und q sind *dichte-verbunden*, wenn sie beide von einem dritten Objekt o aus dichte-erreichbar sind.

48

Dichtebasiertes Clustering

Formalisierung

Ein (*dichtebasierter*) Cluster C bzgl. ε und $MinPts$ ist eine nicht-leere Teilmenge von DB für die die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Maximalität: $\forall p, q \in DB$: wenn $p \in C$ und q dichte-erreichbar von p ist, dann ist auch $q \in C$.

Verbundenheit: $\forall p, q \in C$: p ist dichte-verbunden mit q .

49

Dichtebasiertes Clustering

Formalisierung

- Definition Clustering
Ein *dichtebasiertes Clustering* CL der Menge DB bzgl. ε und $MinPts$ ist eine „vollständige“ Menge von dichtebasierten Clustern bzgl. ε und $MinPts$ in DB .
- Definition Noise
Die Menge $Noise_{CL}$ („*Rauschen*“) ist definiert als die Menge aller Objekte aus DB , die nicht zu einem der dichtebasierten Cluster $C \in CL$ gehören.
- Grundlegende Eigenschaft
Sei C ein dichtebasierter Cluster und sei $p \in C$ ein Kernobjekt.
Dann gilt:
$$C = \{o \in DB \mid o \text{ dichte-erreichbar von } p \text{ bzgl. } \varepsilon \text{ und } MinPts\}.$$

=> ermöglicht effiziente Suche (WARUM?)

50

Dichtebasiertes Clustering

Algorithmus DBSCAN

```
DBSCAN(Punktmenge DB, Real  $\epsilon$ , Integer MinPts)
// Zu Beginn sind alle Objekte unklassifiziert,
// o.ClId = UNKLASSIFIZIERT für alle o  $\in$  DB

ClusterId := nextId(NOISE);
for i from 1 to |DB| do
    Objekt := DB.get(i);
    if Objekt.ClId = UNKLASSIFIZIERT then
        if ExpandiereCluster(DB, Objekt, ClusterId,  $\epsilon$ , MinPts)
            then ClusterId:=nextId(ClusterId);
```

51

Dichtebasiertes Clustering

```
ExpandiereCluster(DB, StartObjekt, ClusterId,  $\epsilon$ , MinPts): Boolean
seeds:= RQ(StartObjekt,  $\epsilon$ );
if |seeds| < MinPts then // StartObjekt ist kein Kernobjekt
    StartObjekt.ClId := NOISE;
    return false;
// sonst: StartObjekt ist ein Kernobjekt
forall o  $\in$  seeds do o.ClId := ClusterId;
entferne StartObjekt aus seeds;
while seeds  $\neq$  Empty do
    wähle ein Objekt o aus der Menge seeds;
    Nachbarschaft := RQ(o,  $\epsilon$ );
    if |Nachbarschaft|  $\geq$  MinPts then // o ist ein Kernobjekt
        for i from 1 to |Nachbarschaft| do
            p := Nachbarschaft.get(i);
            if p.ClId in {UNCLASSIFIED, NOISE} then
                if p.ClId = UNCLASSIFIED then
                    füge p zur Menge seeds hinzu;
                p.ClId := ClusterId;
        entferne o aus der Menge seeds;
return true;
```

52

Dichtebasiertes hierarchisches Clustering

[Ankerst, Breunig, Kriegel & Sander 1999]

- für einen konstanten $MinPts$ -Wert sind dichte-basierte Cluster bzgl. eines kleineren ε vollständig in Clustern bzgl. eines größeren ε enthalten

- in einem DBSCAN-ähnlichen Durchlauf gleichzeitig das Clustering für verschiedene Dichte-Parameter bestimmen
- zuerst die dichteren Teil-Cluster, dann den dünneren Rest-Cluster

53 53

Dichtebasiertes hierarchisches Clustering

Grundbegriffe

- Kerndistanz* eines Objekts o bzgl. ε und $MinPts$

$$Kerndistanz_{\varepsilon, MinPts}(o) = \begin{cases} UNDEFINIERT, & \text{wenn } |RQ(o, \varepsilon)| < MinPts \\ MinPtsDistanz(o), & \text{sonst} \end{cases}$$

- Erreichbarkeitsdistanz* eines Objekts p relativ zu einem Objekt o

$$Erreichbarkeitsdistanz_{\varepsilon, MinPts}(p, o) = \begin{cases} UNDEFINIERT & \text{wenn } |RQ(o, \varepsilon)| < MinPts \\ \max\{Kerndistanz(o), dist(o, p)\}, & \text{sonst} \end{cases}$$

$MinPts = 5$

→ *Kerndistanz*(o)

→ *Erreichbarkeitsdistanz*(p, o)

→ *Erreichbarkeitsdistanz*(q, o)

54 54

Algorithmus OPTICS

Clusterordnung

- OPTICS liefert nicht direkt ein (hierarchisches) Clustering, sondern eine „Clusterordnung“ bzgl. ε und $MinPts$
- *Clusterordnung* bzgl. ε und $MinPts$
 - beginnt mit einem beliebigen Objekt
 - als nächstes wird das Objekt besucht, das zur Menge der bisher besuchten Objekte die minimale Erreichbarkeitsdistanz besitzt

55 55

Algorithmus OPTICS

Datenstrukturen

- SeedList : speichert Punkte mit „aktueller“ Erreichbarkeitsdistanz in aufsteigender Reihenfolge
- ClusterOrder: resultierende Clusterordnung wird schrittweise aufgebaut

Hauptschleife

```
SeedList =  $\emptyset$ ;  
WHILE es gibt noch unmarkierte Objekte in DB DO  
  IF SeedList =  $\emptyset$   
  THEN  
    füge beliebiges noch unmarkiertes Objekt in ClusterOrder ein mit  
    Erreichbarkeitsdistanz  $\infty$ ;  
  ELSE  
    füge erstes Objekt aus der SeedList mit aktueller  
    Erreichbarkeitsdistanz in ClusterOrder ein;  
    // sei obj das zuletzt in ClusterOrder eingefügte Objekt  
    markiere obj als bearbeitet;  
  FOR ALL neighbor  $\in RQ(obj, \varepsilon)$  DO  
    // insert/update neighbor in SeedList mit referenzobjekt obj  
    SeedList.update(neighbor, obj);
```

56 56

Algorithmus OPTICS

Einfügen/Updaten eines Objekts o in SeedList:

- Beachte: Für alle Objekte p in SeedList ist die „aktuelle“ Erreichbarkeitsdistanz $p.rdist$ gespeichert.
- SeedList ist nach $p.rdist$ aufsteigend sortiert (als Heap organisiert)
- Referenzobjekt: obj

```
SeedList :: update( $o$ ,  $obj$ )
Berechne Erreichbarkeitsdistanz $_{\epsilon, MinPts}(o, obj) =: rdistneu\_o$ ;
IF  $o$  ist bereits in SeedList THEN
  IF  $rdistneu\_o \leq o.rdist$  THEN
     $o.rdist := rdistneu\_o$ ;
    verschiebe  $o$  in SeedList (nach vorne); // aufsteigen im
    Heap
  ELSE
    //  $o$  ist noch nicht in SeedList => normales Einfügen in Heap
    füge  $o$  mit  $o.rdist := rdistneu\_o$  in SeedList ein;
```

57 57

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list:

58 58

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (B,40) (I, 40)

59 59

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (I, 40) (C, 40)

60 60

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (J, 20) (K, 20) (L, 31) (C, 40) (M, 40) (R, 43)

61 ⁶¹

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (L, 19) (K, 20) (R, 21) (M, 30) (P, 31) (C, 40)

62 ⁶²

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (M, 18) (K, 18) (R, 20) (P, 21) (N, 35) (C, 40)

63 63

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (K, 18) (N, 19) (R, 20) (P, 21) (C, 40)

64 64

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (N, 19) (R, 20) (P, 21) (C, 40)

65 65

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (R, 20) (P, 21) (C, 40)

66 66

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (P, 21) (C, 40)

67 ⁶⁷

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (C, 40)

68 ⁶⁸

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (D, 22) (F, 22) (E, 30) (G, 35)

69 69

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (F, 22) (E, 22) (G, 32)

70 70

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (G, 17) (E, 22)

71 71

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (E, 15) (H, 43)

72 72

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: (H, 43)

73 ⁷³

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

seed list: -

74 ⁷⁴

Beispiellauf mit OPTICS

- Example Database (2-dimensional, 16 points)
- $\epsilon = 44$, $MinPts = 3$

75 75

Erreichbarkeits-Diagramm

- Zeigt die Erreichbarkeitsdistanzen (bzgl. ϵ und $MinPts$) der Objekte
- als senkrechte, nebeneinanderliegende Balken
- in der durch die Clusterordnung der Objekte gegebenen Reihenfolge

76 76

Parameter-Sensitivität

Clusterordnung ist robust gegenüber den Parameterwerten
gute Resultate wenn Parameterwerte „groß genug“

77

Manuelle Analyse der Cluster

Mit Erreichbarkeits-Diagramm

- gibt es Cluster?
- wieviele Cluster?
- sind die Cluster hierarchisch geschachtelt?
- wie groß sind die Cluster?

Erreichbarkeits-Diagramm

78

Diskussion dichte-basiertes Clustering

- Anzahl der Cluster wird automatisch bestimmt
- Parameter ϵ und MinPts sind relativ unkritisch (zumindest bei OPTICS)
- Komplexität ist $O(n^2)$ im allgemeinen Fall
- dichte-basierte Verfahren benötigen nur ein Distanzmaß zur Anwendung
- Sowohl DBSCAN als auch OPTICS erlauben Noise-Objekte, die zu keiner Gruppe gehören
- DBSCAN und OPTICS sind reihenfolge-abhängig (Randpunkte)
- OPTICS ist zur visuellen Analyse geeignet
- Keine Zielfunktion wird optimiert
- kein kompaktes Clustermodell
- keine Zuordnungsanweisung für neue Objekte (unsupervised classification)

79

Outlier Detection

Definition nach Hawkins [Hawkins 1980]:

“Ein Outlier ist eine *Beobachtung*, die sich von den anderen *Beobachtungen* so deutlich unterscheidet, dass man denken könnte, sie sei von einem anderen Mechanismus generiert worden.”

Was meint “Mechanismus”?

- Intuition aus der Statistik: “erzeugender Mechanismus” ist ein (statistischer) Prozess.
- Abnormale Daten (Outlier) zeigen eine verdächtig geringe Wahrscheinlichkeit, aus diesem Prozess zu stammen.
- Zusammenhang mit dem Clustering: Wenn das Clustering die Verteilung der Daten im Raum beschreibt, dann sind Outlier Objekte die nicht oder nur sehr schlecht Clustern zugeordnet werden können:
 - Maximaler Abstand zu allen Cluster Zentren (Part. Clustering)
 - Noise Punkte im Dichte-basierten Clustering

80

ABOD – angle-based outlier degree

Idee:

- Winkel sind in hochdimensionalen Daten stabiler als Distanzen
- Ein Objekt ist ein Outlier, wenn andere Objekte alle in derselben Richtung liegen.
- Ein Objekt ist kein Outlier, wenn es in der Mitte aller Objekte liegt

81

Q 1

ABOD

Grundannahme

- Outlier sind am Rand der Datenverteilung
- Normale Punkte liegen in der Mitte der Verteilung

Modell

Für ein Objekt p und jeweils zwei andere Objekte aus DB x und y , wird der Winkel zwischen $\vec{px}$ und $\vec{py}$ bestimmt.

=> Summe über alle Winkel zu p heißt Winkelspektrum

Winkel zwischen $\vec{px}$ und $\vec{py}$

82

82

ABOD

- Das Winkelspektrum von p gibt ab wie diverse die Winkel bzgl. p sind.
- Bei Outliern kann man überwiegend spitze Winkel beobachten.
- Die Varianz des Winkelspektrum fasst das Spektrum auf einen Wert zusammen

$$ABOD(p) = VAR_{x,y \in DB} \left(\frac{\left\langle \begin{matrix} \vec{} \\ xp, yp \end{matrix} \right\rangle}{\left\| \begin{matrix} \vec{} \\ xp \end{matrix} \right\|^2 \cdot \left\| \begin{matrix} \vec{} \\ yp \end{matrix} \right\|^2} \right)$$

Interpretation

- kleiner ABOD => Outlier
- großer ABOD => No Outlier

ABOD

Algorithmus

- Naïve Algorithmus hat eine Zeitkomplexität in $O(n^3)$
- Es gibt einen effizienteren Algorithmus zur Bestimmung der die top- n Outlier berechnet $O(n^2)$
- Das Winkelspektrum wird dabei durch eine Stichprobe approximiert und auf deren Grundlage eine konservative Approximation berechnet wird.
- Auf Basis der konservativen Approximation müssen dann nur noch wenige Spektren exakt bestimmt werden.

Frequent Pattern Mining

Bisher: Muster beschreiben Menge aus vollständigen Objektbeschreibungen.

Idee: Muster können auch nur aus Teilen der gesamten Objektbeschreibung bestehen.

Hier: Muster ist ein bestimmter Teil der Objektbeschreibung, der in vielen Objekten der Datenmenge vorkommt.

Beispiel: Gruppenzusammensetzungen in MMORPG:

Grp1	<u>Priester</u> , Magier, Druide, Schurke, <u>Krieger</u>
Grp3	Magier, Magier, Jäger, <u>Priester</u> , <u>Krieger</u>
Grp3	Priester, <u>Priester</u> , Paladin, Druide, <u>Krieger</u>
Grp4	Hexer, Paladin, Schamane, <u>Krieger</u> , <u>Priester</u>
Grp5	<u>Priester</u> , <u>Krieger</u> , Jäger, Schurke, Krieger

} Krieger, Priester, ?, ?, ?

85

Varianten des Frequent Pattern Mining

- **Frequent Itemset Mining** (=> KDD1 und auf den nächsten Folien)
Datenobjekte sind Teilmenge einer Menge von Items
=> Bestimme Teilmengen, die in vielen Objekten vorkommen
- **Frequent Substring Mining** (=> nächstes Kapitel)
Datenobjekte sind Strings über einem endlichen Alphabet
=> Bestimme häufige Substrings
- **Frequent Subgraph Mining** (=> KDD2)
Datenobjekte sind Graphen mit kategorischen Labeln/Knotentypen
=> Bestimme häufige isomorphe Teilgraphen
- **Regel Mining:** Auf Mustern lassen sich Regeln ableiten:
*Wenn Teilmuster A vorhanden ist,
dann ist auch die Erweiterung A+B vorhanden*

86

Grundlagen Frequent Itemsets (1)

- *Items* $I = \{i_1, \dots, i_m\}$ eine Menge von Literalen
z.B. Waren/Artikel bei einem Einkauf
- *Itemset* X : Menge von Items $X \subseteq I$
z.B. ein kompletter Einkauf
- *Datenbank* DB : Menge von *Transaktionen* T mit $T = (tid, X_T)$
z.B. Menge aller Einkäufe (=Transaktionen) in einem bestimmten Zeitraum
- Transaktion T enthält Itemset X : $X \subseteq T$
- Items in Transaktionen oder Itemsets sind lexikographisch sortiert:
Itemset $X = (x_1, x_2, \dots, x_k)$, wobei $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_k$
- *Länge des Itemsets*: Anzahl der Elemente in einem Itemset
- *k-Itemset*: ein Itemset der Länge k
{Butter, Brot, Milch, Zucker} ist ein 4-Itemset
{Mehl, Wurst} ist ein 2-Itemset

87

Grundlagen Frequent Itemsets

- *Cover* eines Itemset X : Menge der Transaktionen T , die X enthalten:
 $cover(X) = \{tid \mid (tid, X_T) \in DB, X \subseteq X_T\}$
- *Support des Itemset* X in DB : Anteil der Transaktionen in DB , die X enthalten:
 $support(X) = |cover(X)|$
Bemerkung: $support(\emptyset) = |DB|$
- *Häufigkeit eines Itemsets* X in DB :
Wahrscheinlichkeit, daß X in einer Transaktion $T \in DB$ auftritt:
 $frequency(X) = P(X) = support(X) / |DB|$
- *Häufig auftretendes (frequent) Itemset* X in DB :
 $support(X) \geq s$ $(0 \leq s \leq |DB|)$
 s ist ein absoluter support-Grenzwert
- Alternativ: $frequency(X) \geq s_{rel}$ wobei $s = \lceil s_{rel} \cdot |DB| \rceil$

88

Problemstellung: Frequent Itemset Mining

Gegeben:

- eine Menge von Items I
- eine Transaktionsdatenbank DB über I
- Ein absoluter support-Grenzwert s

Aufgabe: Finde alle frequent Itemsets in DB , d.h. $\{X \subseteq I \mid \text{support}(X) \geq s\}$

TransaktionsID	Items
2000	A,B,C
1000	A,C
4000	A,D
5000	B,E,F

Support der 1-Itemsets:

(A): 75%, (B), (C): 50%, (D), (E), (F): 25%,

Support der 2-Itemsets:

(A, C): 50%,

(A, B), (A, D), (B, C), (B, E), (B, F), (E, F): 25%

89

Itemset Mining

Apriori Algorithmus [Agrawal & Srikant 1994]

- zuerst die einelementigen Frequent Itemsets bestimmen, dann die zweielementigen und so weiter (Breitensuche)

- Finden von $k+1$ -elementigen Frequent Itemsets:
- nur solche $k+1$ -elementigen Itemsets betrachten, für die alle k -elementigen Teilmengen häufig auftreten
- Bestimmung des Supports durch Zählen auf der Datenbank (ein Scan)

90

Apriori Algorithmus

C_k : die zu zählenden Kandidaten-Itemsets der Länge k

L_k : Menge aller häufig vorkommenden Itemsets der Länge k

Apriori($I, DB, minsup$)

$L_1 :=$ {frequent 1-Itemsets aus I };

$k := 2$;

while $L_{k-1} \neq \emptyset$ **do**

$C_k :=$ AprioriKandidatenGenerierung(L_{k-1});

for each Transaktion $T \in DB$ **do**

$CT :=$ Subset(C_k, T); // alle Kandidaten aus C_k , die
 // der Transaktion T enthalten sind;

for each Kandidat $c \in CT$ **do** $c.count++$;

$L_k :=$ { $c \in C_k \mid c.count \geq minsup$ };

$k++$;

return $\bigcup_k L_k$;

91 91

Kandidatengenerierung im Apriori Algorithmus (1)

Anforderungen an Kandidaten-Itemsets C_k

- Obermenge von L_k
- wesentlich kleiner als die Menge aller k -elementigen Teilmengen von I

Schritt 1: Join

- $k-1$ -elementige Frequent Itemsets p und q
- p und q werden miteinander verbunden, wenn sie in den ersten $k-2$ Items übereinstimmen

$p \in L_{k-1}$

(Bier, Chips, Pizza)

(Bier, Chips, Pizza, Wein) $\in C_k$

$q \in L_{k-1}$

(Bier, Chips, Wein)

Kandidatengenerierung im Apriori Algorithmus (2)

Schritt 2: Pruning

entferne alle Kandidaten-k-Itemsets, die eine k-1-elementige Teilmenge enthalten, die nicht zu L_{k-1} gehört

Beispiel:

$$L_3 = \{(1\ 2\ 3), (1\ 2\ 4), (1\ 3\ 4), (1\ 3\ 5), (2\ 3\ 4)\}$$

nach dem Join-Schritt: Kandidaten = $\{(1\ 2\ 3\ 4), (1\ 3\ 4\ 5)\}$

im Pruning-Schritt:

lösche (1 3 4 5)

$$\Rightarrow C_4 = \{(1\ 2\ 3\ 4)\}$$

Beispiel für den Apriori Algorithmus

minsup = 2

TID	Items
100	1 3 4
200	2 3 5
300	1 2 3 5
400	2 5

Scan D

itemset	sup.
{1}	2
{2}	3
{3}	3
{4}	1
{5}	3

itemset	sup.
{1}	2
{2}	3
{3}	3
{5}	3

itemset	sup
{1 3}	2
{2 3}	2
{2 5}	3
{3 5}	2

←

itemset	sup
{1 2}	1
{1 3}	2
{1 5}	1
{2 3}	2
{2 5}	3
{3 5}	2

Scan D

itemset
{1 2}
{1 3}
{1 5}
{2 3}
{2 5}
{3 5}

itemset
{2 3 5}

Scan D

itemset	sup
{2 3 5}	2

Frequent Itemset Mining

Eigenschaften:

- Benötigt für alle Itemsets der Länge k einen Datenbank-Scan
 $\Rightarrow O(l \cdot |D|)$
- Menge der generierten Kandidaten, die nicht frequent sind entspricht dem negativen Rand

$$\Rightarrow O\left(\binom{m}{\lfloor m/2 \rfloor}\right) \quad (\text{Sperners Theorem})$$

- Wenn nicht alle Kandidaten Itemsets in den Hauptspeicher passen, werden Kandidaten blockweise auf min. Support überprüft

95 95

Lernziele

- Was ist Data Mining und KDD?
- Welche Schritte hat der KDD Prozeß?
- Was ist Supervised Learning?
 - Linear Regression
 - kNN Klassifikation
 - Bayes Learner
 - Bewertung von Supervised Verfahren
- Was ist Unsupervised Learning
 - Clustering (partitionierende Verfahren, DBSCAN, OPTICS)
 - Outlier Detection (ABOD)
 - Frequent Pattern Mining (Frequent Itemset Mining mi Apriori-Alg.)

Literatur

- Skripte zu KDD I: [http://www.dbs.informatik.uni-muenchen.de/cms/Knowledge_Discovery_in_Databases_I_\(KDD_I\)](http://www.dbs.informatik.uni-muenchen.de/cms/Knowledge_Discovery_in_Databases_I_(KDD_I))
- Ester M., Sander J.:
Knowledge Discovery in Databases: Techniken und Anwendungen
Springer Verlag, September 2000
- Han J., Kamber M., Pei J.:
Data Mining: Concepts and Techniques
3rd edition, Morgan Kaufmann Publishers, March 2011
- M. M. Breunig, H.-P. Kriegel, R. Ng, J. Sander
OPTICS-OF: Identifying Local Outliers
In Proceedings of the 3rd European Conference on Principles of Data Mining and Knowledge Discovery (PKDD), Prague, Czech Republic: 262–270, 1999.
- H.-P. Kriegel, M. Schubert, A. Zimek
Angle-Based Outlier Detection in High-dimensional Data
In Proceedings of the 14th ACM International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD), Las Vegas, NV: 444–452, 2008.